

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	KW spirala plastikowa	26.11.2014

Giętkość przewodów pozostaje w znacznym stopniu zachowana.
Rura spiralizowana
Dla szybkiego wiązania przewodów i obwodów



Dobra odporność chemiczna



Niepodtrzymywanie płomieni



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Dla producentów wiązek kablowych dla branży morskiej
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wskazówka

Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Ważne:

Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV

Materiał:

Wersja czarna: poliamid (bezhalogenowy, wolny od silikonu)
Wersja naturalna i żółta: polietylen

Zakres temperatury:

Wersja czarna: od -40 °C do +120 °C
Wersja naturalna: od -50 °C do +85 °C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1359PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Opis produktu	Kolor / średnica wiązki [mm]	Zawartość opakowania [m]
KW spirala plastikowa			
61600010	Spirala plastikowa KW 2	naturalny / 2 - 7	50
61600015	Spirala plastikowa KW 2	czarny / 2 - 7	50
61600040	Spirala plastikowa KW 5	naturalny / 5 - 20	30
61600045	Spirala plastikowa KW 5	czarny / 5 - 20	25
61600050	Spirala plastikowa KW 5	żółty / 5 - 20	25
61600070	Spirala plastikowa KW 10	naturalny / 10 - 40	30
61722840	Spirala plastikowa KW 10	czarny / 10 - 40	25
61600080	Spirala plastikowa KW 10	żółty / 10 - 40	25